

de Maria

The Cork Experience

# BOUCHONS DE LIÈGE COLMATÉS SEMI-OUVRÉS



**Bouchon cylindrique en liège naturel d'une seule pièce recouvert de poussière de liège naturel.**  
Fabriqué conformément aux normes UNE et SYSTECODE PREMIUM.

CARACTÉRISTIQUES	PARAMÈTRES	SPÉCIFICATIONS
 DIMENSIONS	Longueur Diamètre Ovalisation	De 38 à 54 mm $\pm$ 0,5 mm De 24 à 40 mm $\pm$ 0,4 mm $\leq$ 0,5 mm
 PHYSIQUES	Densité Humidité	140 – 250 Kg/m <sup>3</sup> 4 – 8%
 SENSORIELS	Olfactif	Neutre
 CHIMIQUES	Oxydants résiduels	< 0,2 mg/bouchon

## QUALITÉS

Nous disposons de toutes les qualités standard. Nous pouvons également personnaliser, en fonction de la qualité souhaitée par chaque client.

## MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

Toutes les analyses sont effectuées conformément aux normes UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 et UNE 56929, et selon le plan de contrôle du Systecode (Code international des pratiques bouchonnières).

*D'autres paramètres ou analyses selon les spécifications de chaque client.*

Pour plus d'informations:

info@demariataps.com  
[www.demariataps.com](http://www.demariataps.com)