

de Maria

The Cork Experience

BOUCHONS DE LIÈGE NATUREL SEMI-OUVRÉS



Bouchon cylindrique en liège naturel d'une seule pièce.

Fabriqué conformément aux normes UNE et SYSTECODE PREMIUM et EXCELLENCE, et Règlement CE 1935/2004.

CARACTÉRISTIQUES	PARAMÈTRES	SPÉCIFICATIONS
 DIMENSIONS	Longueur Diamètre Ovalisation	De 38 à 54 mm $\pm$ 0,5 mm De 24 à 40 mm $\pm$ 0,4 mm $\leq$ 0,5 mm
 PHYSIQUES	Densité Humidité	125 – 230 Kg/m ³ 4 – 8%
 SENSORIELS	Olfactif	Neutre
 CHIMIQUES	Oxydants résiduels	< 0,2 mg/bouchon

QUALITÉS

Nous disposons de toutes les qualités standard. Nous pouvons également personnaliser, en fonction de la qualité souhaitée par chaque client.

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

Toutes les analyses sont effectuées conformément aux normes UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 et UNE 56929, et selon le plan de contrôle du Systecode (Code international des bonnes pratiques bouchonnières).

D'autres paramètres ou analyses, selon les spécifications de chaque client.

Pour plus d'informations:

info@demariataps.com
www.demariataps.com