

de Maria

The Cork Experience

TAPPI DI SUGHERO NATURALE RIFINITI



Cilindro di sughero naturale monopezzo.

Fabbricato secondo le norme UNE e la certificazione SYSTECODE PREMIUM e EXCELLENCE, e il Regolamento CE 1935/2004.

Uso consigliato: *vini di invecchiamento, vini Riserva e d'autore.*

CARATTERISTICHE	PARAMETRI	SPECIFICHE
 DIMENSIONALI	Lunghezza Diametro Ovalizzazione	da 38 a 54 mm $\pm$ 0,5 mm da 24 a 40 mm $\pm$ 0,4 mm $\leq$ 0,5 mm
 FISICHE	Densità Umidità Capillarità Forza di estrazione Recupero diametrale istantaneo Recupero diametrale dopo 5 minuti Recupero diametrale dopo 1 ora	125 – 230 Kg/m ³ 4 – 8% $\leq$ 2,5 mm 15 – 45 daN $\geq$ 88% $\geq$ 93% $\geq$ 95%
 SENSORIALI	Olfattivo	Neutro
 CROMATOGRAFICHE	TCA	In base al protocollo del cliente
 CHIMICHE	Ossidanti residui	Negativo

TIPOLOGIE

Sono disponibili tutte le tipologie standard. Possibilità di personalizzare i tappi in base alle richieste specifiche di ogni cliente.

METODO DI ANALISI

Tutte le analisi sono realizzate secondo le norme UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 e UNE 56930, e secondo il piano di controllo del Systecode (Codice internazionale per la buona produzione dei tappi di sughero).

Altri parametri o analisi, in base alle specifiche di ogni cliente.

Per maggiori informazioni:

info@demariataps.com
www.demariataps.com