

TAPONES DE CORCHO NATURAL ACABADOS

Cilindro de corcho natural de una sola pieza.

Fabricado según las normas UNE y SYSTECODE PREMIUM. Uso recomendado: *vinos de crianza, reserva y de autor.*

CARACTERÍSTICAS	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
DIMENSIONALES	Longitud	De 38 a 54 mm ± 0,5 mm
	Diámetro	De 24 a 40 mm ± 0,4 mm
	Ovalación	≤ 0,5 mm
FÍSICAS	Densidad	125 – 230 Kg/m3
	Humedad	4 – 8%
	Capilaridad	≤ 2,5 mm
	Fuerza de extracción	20 – 40 daN
	Recuperación diametral instantánea	≥ 88%
	Recuperación diametral 5 minutos	≥ 93%
	Recuperación diametral 1 hora	≥ 95%
SENSORIALES	Olfativo	Neutro
CROMATOGRÁFICAS	TCA	Según protocolo del cliente
QUÍMICAS	Oxidantes residuales	Negativo

CALIDADES

Tenemos disponibilidad de todas las calidades estándar. También podemos personalizar, según la calidad específica de cada cliente.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Todos los análisis se realizan según las normas UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 y UNE56930, y según el plan de control del Systecode (Código internacional de prácticas corcheras).

Otros parámetros o analíticas según las especificaciones de cada cliente.