






TAPPI DI SUGHERO COLMATI RIFINITI



Cilindro di sughero naturale monopezzo colmato con polvere di sughero naturale.

Fabbricato secondo le norme UNE e la certificazione SYSTECODE PREMIUM.

Usò consigliato: *vini da tavola, vini a rotazione rapida e vini giovani.*

CARATTERISTICHE	PARAMETRI	SPECIFICHE
 DIMENSIONALI	Lunghezza Diametro Ovalizzazione	da 38 a 54 mm \pm 0,5 mm da 24 a 40 mm \pm 0,4 mm \leq 0,5 mm
 FISICHE	Densità Umidità Capillarità Forza di estrazione Recupero diametrale istantaneo Recupero diametrale dopo 5 minuti Recupero diametrale dopo 1 ora Contenuto in polvere	140 – 250 Kg/m ³ 4 – 8% \leq 2,5 mm 20 – 40 daN \geq 88% \geq 93% \geq 95% < 0,003 g./tappo
 SENSORIALI	Olfattivo	Neutro
 CROMATOGRAFICHE	TCA	In base al protocollo del cliente
 CHIMICHE	Ossidanti residui	Negativo

TIPOLOGIE

Sono disponibili tutte le tipologie standard. Possibilità di personalizzare i tappi in base alle richieste specifiche di ogni cliente.

METODO DI ANALISI

Tutte le analisi sono realizzate secondo le norme UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 e UNE 56929, e secondo il piano di controllo del Systecode (Codice internazionale per la produzione dei tappi di sughero).

Altri parametri o analisi in base alle specifiche di ogni cliente.