





## TAPS DE SURO COLMATATS ACABATS



**Cilindre de suro natural d'una sola peça colmatat amb pols de suro natural.**

Fabricat segons las normes UNE i SYSTECODE PREMIUM.

Ús recomanat: *vins de taula, vins de rotació ràpida i vins joves.*

CARACTERÍSTIQUES	PARÀMETRES	ESPECIFICACIONS
 DIMENSIONALS	Longitud Diàmetre Ovalació	De 38 a 54 mm $\pm$ 0,5 mm De 24 a 40 mm $\pm$ 0,4 mm $\leq$ 0,5 mm
 FÍSQUES	Densitat Humitat Capil·laritat Força d'extracció Recuperació instantània Recuperació 5 minuts Recuperació 1 hora Contingut en pols	140 – 250 Kg/m <sup>3</sup> 4 – 8% $\leq$ 2,5 mm 20 – 40 daN $\geq$ 88% $\geq$ 93% $\geq$ 95% < 0,003 g./tap
 SENSORIALS	Olfactiu	Neutre
 CROMATOGRÀFIQUES	TCA	Segons protocol del client
 QUÍMIQUES	Oxidants residuals	Negatiu

### QUALITATS

Tenim disponibilitat de totes les qualitats estàndard. També podem personalitzar, segons la qualitat específica de cada client.

### METODOLOGIA D'ANÀLISI

Tots els anàlisis es realitzen segons les normes UNE 56924, UNE 56927, UNE 56928 i UNE 56929, i segons el pla de control de Systecode (Codi internacional de pràctiques taperes).

*Altres paràmetres o analítiques segons les especificacions de cada client.*