

de Maria

The Cork Experience

BOUCHONS DE LIÈGE COLMATÉS FINIS



Bouchon cylindrique en liège naturel d'une seule pièce recouvert de poussière de liège naturel.

Fabriqué conformément aux normes UNE et SYSTECODE PREMIUM, et Règlement CE 1935/2004.

Utilisation recommandée pour: *les vins de table, les vins de consommation rapide et les vins jeunes.*

CARACTÉRISTIQUES

PARAMÈTRES

SPÉCIFICATIONS



DIMENSIONS

Longueur

De 38 à 54 mm $\pm$ 0,5 mm

Diamètre

De 24 à 40 mm $\pm$ 0,4 mm

Ovalisation

$\leq$ 0,5 mm



PHYSIQUES

Densité

140 – 250 Kg/m³

Humidité

4 – 8%

Capillarité

$\leq$ 2,5 mm

Force d'extraction

15 – 45 daN

Récupération instantanée

$\geq$ 88%

Récupération 5 minutes

$\geq$ 93%

Récupération 1 heure

$\geq$ 95%

Contenu en poussière

< 0,003 g./bouchon



SENSORIELS

Olfactif

Neutre



CHROMATOGRAPHIES

TCA

Selon le protocole du client



CHIMIQUES

Oxydants résiduels

Négatif

QUALITÉS

Nous disposons de toutes les qualités standard. Nous pouvons également personnaliser, en fonction de la qualité souhaitée par chaque client.

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

Toutes les analyses sont effectuées conformément aux normes UNE 56924, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 et UNE 56930, et selon le plan de contrôle du Systecode (Code international des bonnes pratiques bouchonnières).

D'autres paramètres ou analyses, selon les spécifications de chaque client.

Pour plus d'informations:

info@demariataps.com

www.demariataps.com