

BOUCHONS DE LIÈGE NATUREL FINIS



Bouchon cylindrique en liège naturel d'une seule pièce.

Fabriqué conformément aux normes UNE et SYSTECODE PREMIUM.

Utilisation recommandée pour: *les vins de Crianza (vin d'élevage), Reserva et d'ateur.*

CARACTÉRISTIQUES	PARAMÈTRES	SPÉCIFICATIONS
 DIMENSIONS	Longueur Diamètre Ovalisation	De 38 à 54 mm \pm 0,5 mm De 24 à 40 mm \pm 0,4 mm \leq 0,5 mm
 PHYSIQUES	Densité Humidité Capillarité Force d'extraction Récupération diamétrale instantanée Récupération diamétrale 5 minutes Récupération diamétrale 1 heure	125 – 230 Kg/m ³ 4 – 8% \leq 2,5 mm 20 – 40 daN \geq 88% \geq 93% \geq 95%
 SENSORIELS	Olfactif	Neutre
 CHROMATOGRAPHIES	TCA	Selon le protocole du client
 CHIMIQUES	Oxydants résiduels	Négatif

QUALITÉS

Nous disposons de toutes les qualités standard. Nous pouvons également personnaliser, en fonction de la qualité souhaitée par chaque client.

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

Toutes les analyses sont effectuées conformément aux normes UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 et UNE 56929, et selon le plan de contrôle du Systecode (Code international des pratiques bouchonnières).

D'autres paramètres ou analyses selon les spécifications de chaque client.