

de Maria

The Cork Experience

BOUCHONS DE LIÈGE

3 PIÈCES (1+1)

FINIS



Bouchon cylindrique aggloméré composé de liège naturel avec un disque en liège naturel à chaque extrémité du bouchon.

Fabriqué conformément aux normes UNE et SYSTECODE PREMIUM, et Règlement CE 1935/2004.

Utilisation recommandée pour: *les vins de table, les vins de consommation rapide et les vins jeunes.*

CARACTÉRISTIQUES PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS



DIMENSIONS

Longueur

44 mm ou 45 mm $\pm$ 0,5 mm

Diamètre

23,5 mm $\pm$ 0,4 mm

Épaisseur des disques

$\geq$ 4,0 mm



PHYSIQUES

Densité

235 – 315 Kg/m³

Humidité

4 – 8%

Capillarité

$\leq$ 2,5 mm

Force d'extraction

15 – 45 daN

Récupération diamétrale instantanée

$\geq$ 87%

Récupération diamétrale 5 minutes

$\geq$ 91%

Récupération diamétrale 1 heure

$\geq$ 93%

Désagglomération

Absence



SENSORIELS

Olfactif

Neutre



CHROMATOGRAPHIES TCA

Selon le protocole du client



CHIMIQUES

Oxydants résiduels

Négatif

QUALITÉS

Nous disposons de toutes les qualités standard. Nous pouvons également personnaliser, en fonction de la qualité souhaitée par chaque client.

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

Toutes les analyses sont effectuées conformément aux normes UNE 56926, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 et UNE 56930, et selon le plan de contrôle du Systecode (Code international des bonnes pratiques bouchonnières).

D'autres paramètres ou analyses, selon les spécifications de chaque client.

Pour plus d'informations:

info@demariataps.com

www.demariataps.com