

de María

The Cork Experience



TAPONES DE CORCHO

3 PIEZAS (1+1)

ACABADOS

Cilindro de aglomerado compuesto de corcho natural que tiene adheridos en ambos extremos un disco de corcho natural.

Fabricado según las normas UNE y SYSTECODE PREMIUM, y Reglamento CE 1935/2004.

Uso recomendado: *vinos de mesa, vinos de rotación rápida y vinos jóvenes.*

CARACTERÍSTICAS	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
 DIMENSIONALES	Longitud Diámetro Grosor de los discos	44 mm o 45 mm $\pm$ 0,5 mm 23,5 mm $\pm$ 0,4 mm $\geq$ 4,0 mm
 FÍSICAS	Densidad Humedad Capilaridad Fuerza de extracción Recuperación diametral instantánea Recuperación diametral 5 minutos Recuperación diametral 1 hora Desaglomeración	235 – 315 Kg/m ³ 4 – 8% $\leq$ 2,5 mm 15 – 45 daN $\geq$ 87% $\geq$ 91% $\geq$ 93% Ausencia
 SENSORIALES	Olfativo	Neutro
 CROMATOGRÁFICAS	TCA	Según protocolo del cliente
 QUÍMICAS	Oxidantes residuales	Negativo

CALIDADES

Tenemos disponibilidad de todas las calidades estándar. También podemos personalizar, según la calidad específica de cada cliente.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Todos los análisis se realizan según las normas UNE 56926, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 y UNE 56930, y según el plan de control del Systecode (Código internacional de prácticas buenas corcheras).
Otros parámetros o analíticas, según las especificaciones de cada cliente.

Para más información:

info@demariataps.com

www.demariataps.com