

de Maria

The Cork Experience

TAPPI DI SUGHERO

3 PEZZI (1+1)

RIFINITI



Cilindro di agglomerato composto da sughero naturale con dischi di sughero naturale attaccate alle estremità.

Fabbricato secondo le norme UNE e la certificazione SYSTECODE PREMIUM, e il Regolamento CE 1935/2004.

Uso consigliato: *vini da tavola, vini a rotazione rapida e vini giovani.*

CARATTERISTICHE PARAMETRI SPECIFICHE



DIMENSIONALI

Lunghezza

da 44 a 45 mm $\pm$ 0,5 mm

Diametro

23,5 mm $\pm$ 0,4 mm

Spessore delle rondelle

$\geq$ 4,0 mm



FISICHE

Densità

235 – 315 Kg/m³

Umidità

4 – 8%

Capillarità

$\leq$ 2,5 mm

Forza di estrazione

15 – 45 daN

Recupero diametrico istantaneo

$\geq$ 87%

Recupero diametrico dopo 5 minuti

$\geq$ 91%

Recupero diametrico dopo 1 ora

$\geq$ 93%

Deagglomerazione

Assenza



SENSORIALI

Olfattivo

Neutro



CROMATOGRAFICHE

TCA

In base al protocollo del cliente



CHIMICHE

Ossidanti residui

Negativo

TIPOLOGIE

Sono disponibili tutte le tipologie standard. Possibilità di personalizzare i tappi in base alle richieste specifiche di ogni cliente.

METODO DI ANALISI

Tutte le analisi sono realizzate secondo le norme UNE 56926, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 e UNE 56930, e secondo il piano di controllo del Systecode (Codice internazionale per la buona produzione dei tappi di sughero).

Altri parametri o analisi, in base alle specifiche di ogni cliente.

Per maggiori informazioni:

info@demariataps.com
www.demariataps.com