

de María

The Cork Experience

TAPONES DE CORCHO

AGLOMERADO CON DISCOS DE CORCHO NATURAL ACABADOS



Cilindro de corcho aglomerado que tiene adheridos en uno de sus extremos discos de corcho natural.

Fabricado según las normas UNE y SYSTECODE PREMIUM, y Reglamento CE 1935/2004.

Uso recomendado: *vinos espumosos*.

CARACTERÍSTICAS	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
 DIMENSIONALES	Longitud Diámetro Grosor discos (2 discos) Altura y base del bisel	48 mm $\pm$ 0,5 mm 30,5 mm o 31 mm $\pm$ 0,3 mm 10 – 12 mm 3,5 – 4,5 mm
 FÍSICAS	Masa (48x31 mm) Humedad mangos Humedad discos Torsión	8,4 – 10 g 4 – 9% 4 – 11% $\geq 7,5$ daN/cm ²
 SENSORIALES	Olfativo	Neutro
 CROMATOGRÁFICAS	TCA	Según protocolo del cliente

CALIDADES

Tenemos disponibilidad de todas las calidades estándar. También podemos personalizar, según la calidad específica de cada cliente.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Todos los análisis se realizan según las normas UNE 56923, UNE 56927, UNE 56928 y UNE 56930, y según el plan de control del Systecode (Código internacional de buenas prácticas corcheras).

Otros parámetros o analíticas, según las especificaciones de cada cliente.

Para más información:

info@demariataps.com

www.demariataps.com