



TAPPI DI SUGHERO AGGLOMERATO CON RONDELLE DI SUGHERO NATURALE RIFINITI

Cilindro di sughero agglomerato con rondelle di sughero naturale attaccate a un'estremità.

Fabbricato secondo le norme UNE e la certificazione SYSTECODE PREMIUM.

Uso consigliato: *vini spumosi*.

CARATTERISTICHE	PARAMETRI	SPECIFICHE
 DIMENSIONALI	Lunghezza	48 mm ± 0,5 mm
	Diametro	30,5 mm o 31 mm ± 0,3 mm
	Spessore rondelle (2 rondelle)	10 – 12 mm
	Altezza e base della bisellatura	3,5 – 4,5 mm
 FISICHE	Massa (48x31 mm)	8,4 – 10 g
	Umidità impugnatura	4 – 9%
	Umidità rondelle	4 – 11%
	Torsione	≥ 7,5 daN/cm ²
 SENSORIALI	Olfattivo	Neutro
 CROMATOGRAFICHE	TCA	In base al protocollo del cliente

TIPOLOGIE

Sono disponibili tutte le tipologie standard. Possibilità di personalizzare i tappi in base alle richieste specifiche di ogni cliente.

METODO DI ANALISI

Tutte le analisi sono realizzate secondo le norme UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 e UNE 56929, e secondo il piano di controllo del Systecode (Codice internazionale per la produzione dei tappi di sughero).

Altri parametri o analisi in base alle specifiche di ogni cliente.