



TAPPI DI SUGHERO 3 PEZZI (1 + 1) RIFINITI

**Cilindro di agglomerato composto da sughero naturale
con rondelle di sughero naturale attaccate alle estremità.**

Fabbricato secondo le norme UNE e la certificazione SYSTECODE PREMIUM.

Usò consigliato: *vini da tavola, vini a rotazione rapida e vini giovani.*

CARATTERISTICHE	PARAMETRI	SPECIFICHE
 DIMENSIONALI	Lunghezza Diametro Spessore delle rondelle	da 44 a 45 mm \pm 0,5 mm 23,5 mm \pm 0,4 mm \geq 4,0 mm
 FISICHE	Densità Umidità Capillarità Forza di estrazione Recupero diametrico istantaneo Recupero diametrico dopo 5 minuti Recupero diametrico dopo 1 ora Deagglomerazione	235 – 315 Kg/m ³ 4 – 8% \leq 2,5 mm 20 – 40 daN \geq 87% \geq 91% \geq 93% Assenza
 SENSORIALI	Olfattivo	Neutro
 CROMATOGRAFICHE	TCA	In base al protocollo del cliente
 CHIMICHE	Ossidanti residui	Negativo

TIPOLOGIE

Sono disponibili tutte le tipologie standard. Possibilità di personalizzare i tappi in base alle richieste specifiche di ogni cliente.

METODO DI ANALISI

Tutte le analisi sono realizzate secondo le norme UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 e UNE 56929, e secondo il piano di controllo del Systecode (Codice internazionale per la produzione dei tappi di sughero).

Altri parametri o analisi in base alle specifiche di ogni cliente.