







TAPS DE SURO AGLOMERAT AMB DISCS DE SURO NATURAL ACABATS

Cilindre de suro aglomerat que té adherits en un dels seus extrems discs de suro natural.

Fabricat segons las normes UNE i SYSTECODE PREMIUM.

Ús recomanat: *vins escumosos*.

CARACTERÍSTIQUES	PARÀMETRES	ESPECIFICACIONS
 DIMENSIONALS	Longitud Diàmetre Gruix dels discs (2 discs) Alçada i base del bisell	48 mm ± 0,5 mm 30,5 mm o 31 mm ± 0,3 mm 10 – 12 mm 3,5 – 4,5 mm
 FÍSIQUES	Massa (48x31 mm) Humitat mànecs Humitat discs Torsió	8,4 – 10 g 4 – 9% 4 – 11% ≥ 7,5 daN/cm ²
 SENSORIALS	Olfactiu	Neutre
 CROMATOGRÀFIQUES	TCA	Segons protocol del client

QUALITATS

Tenim disponibilitat de totes les qualitats estàndard. També podem personalitzar, segons la qualitat específica de cada client.

METODOLOGIA D'ANÀLISI

Tots els anàlisis es realitzen segons les normes UNE 56923, UNE 56927, UNE 56928 i UNE 56929, i segons el pla de control de Systecode (Codi internacional de pràctiques taperes).

Altres paràmetres o analítiques segons les especificacions de cada client.